



Harmoniseret Produkt Standard

**EN 14351-1:2006 +A2:2016**

## **Ydeevnedeklaration**

Byggevaretype:

Facade vinduer og Terrasse døre

**VELFAC EDGE  
Forbedret ydeevne**

DOP nr.:

**EDGEew20250201**

Ydeevnen for Facade vinduer og Terrasse døre i produktserie VELFAC EDGE; Forbedret ydeevne er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i tabellerne på de følgende sider.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af DOVISTA A/S.

Systemerne for vurdering af kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: (AVCP) System 3

Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
Boliger og erhvervsbygninger

Producent:

**DOVISTA A/S**

Bygholm Søpark 21D, 8700 Horsens, Danmark

Notificerede organer (Testinstitut):

NB 1235 - DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE

NB 0402 - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

Vinduer og døre, som indeholder elektronik og elektriske komponenter, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - RoHS. (Direktiver 2011/65/EU Europa-Parlamentet 8. juni 2011 omkring begrænsninger i brug af specifikke farlige indholdsstoffer i elektronik og elektronisk udstyr med tilføjelser til direktivet 2015/863/EU).

Dato:

23 januar 2025

---

Horsens

Underskrevet på vegne af DOVISTA A/S:



---

Allan Lindhard Jørgensen  
CEO, DOVISTA A/S

Åbnefunktion	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedudstyrs bæreevne	4.11 Akustisk ydeevne	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
CDO Vinduesdør, 1-fløjjet								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	(350N/60s), Optional	NPD	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	EN 14609:2003	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/251936-3/2024-May	DTI/251936-3/2024-May	-	DTI/202289-03/2024-Feb.	-	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/251936-3/2024-May
Testet størrelse (mm), BxH	1077 x 2400	1077 x 2400	-	1077 x 2469	-	1230 x 1480	-	1077 x 2400
CDO-2 Vinduesdør, 2-fløjjet								
Deklareret værdi	NPD	NPD	None	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Klassifikation standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Test standard	-	-	-	-	-	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	-
Notificeret organ	-	-	-	-	-	NB 1235	-	-
Testrapport	-	-	-	-	-	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	-
Testet størrelse (mm), BxH	-	-	-	-	-	2500 x 2180	-	-
FC Fast ramme								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	N/A	**	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	-	SS-EN ISO 10140-1:2021/2:	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	-	NB 0402	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/251936-5/2024-Jun.	DTI/251936-5/2024-Jul.	-	-	**	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/251936-5/2024-Jun.
Testet størrelse (mm), BxH	2800 x 1700	2800 x 1700	-	-	1230 x 1480	1230 x 1480	-	2800 x 1700

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

\*\* Se side akustik (4.11) for akustik

Ydeevnedeklaration VELFAC EDGE; Forbedret ydeevne

EDGEew20250201

Åbnfunktion	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedudstyrs bæreevne	4.11 Akustisk ydeevne	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
SCD Skydedør, 1-fløjet								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	NPD	None	N/A	NPD	NPD	NPD	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	-	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	-	-	-	-	-	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	-	-	-	-	-	-	NB 1235
Testrapport	DTI/251936-1/2024-Jun.	-	-	-	-	-	-	DTI/251936-1/2024-Jun.
Testet størrelse (mm), BxH	2700 x 2400	-	-	-	-	-	-	2700 x 2400
SCD-2 Skydedør, 2-fløjet								
Deklareret værdi	NPD	NPD	None	N/A	NPD	NPD	NPD	NPD
Klassifikation standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Test standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Notificeret organ	-	-	-	-	-	-	-	-
Testrapport	-	-	-	-	-	-	-	-
Testet størrelse (mm), BxH	-	-	-	-	-	-	-	-
SGO Sidestyret vindue								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	(350N/60s), Optional	**	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	EN 14609:2003	SS-EN ISO 10140-1:2021/2:	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	NB 1235	NB 0402	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/251936-8/2024-Jul.	DTI/251936-8/2024-Jul.	-	DTI/202289-06/2024-Feb.	**	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/251936-8/2024-Jul.
Testet størrelse (mm), BxH	1000 x 1800	1000 x 1800	-	1430 x 1600	1230 x 1480	1230 x 1480	-	1000 x 1800

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

\*\* Se side akustik (4.11) for akustik

Copyright DOVISTA A/S

Ydeevnedeklaration VELFAC EDGE; Forbedret ydeevne

EDGEew20250201

Åbnfunktion	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedudstyrs bæreevne	4.11 Akustisk ydeevne	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
SHO Sidehængt vindue								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	(350N/60s), Optional	**	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	EN 14609:2003	SS-EN ISO 10140-1:2021/2:	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	NB 1235	NB 0402	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/251936-8/2024-Jul.	DTI/251936-8/2024-Jul.	-	DTI/202289-06/2024-Feb.	**	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/251936-8/2024-Jul.
Testet størrelse (mm), BxH	1000 x 1800	1000 x 1800	-	1430 x 1600	1230 x 1480	1230 x 1480	-	1000 x 1800
TGO Topstyret vindue								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	(350N/60s), Optional	**	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	EN 14609:2003	SS-EN ISO 10140-1:2021/2:	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	NB 1235	NB 0402	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/202289-18/2024-Feb.	DTI/251936-7/2024-Jul.	-	DTI/202289-06/2024-Feb.	**	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/202289-18/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	1800 x 1488	1800 x 1488	-	1430 x 1600	1230 x 1480	1230 x 1480	-	1800 x 1488
THO Tophængt vindue								
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	(350N/60s), Optional	**	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	EN 14609:2003	SS-EN ISO 10140-1:2021/2:	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	NB 1235	NB 0402	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/202289-18/2024-Feb.	DTI/251936-2/2024-Jul.	-	DTI/202289-06/2024-Feb.	**	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/202289-18/2024-Feb.
Testet størrelse (mm), BxH	1800 x 1488	1800 x 777	-	1430 x 1600	1230 x 1480	1230 x 1480	-	1800 x 1488

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

\*\* Se side akustik (4.11) for akustik

Åbnefunktion	4.2 Modstandsevne overfor vindlast	4.5 Vandtæthed	4.6 Farlige stoffer	4.8 Sikkerhedudstyrs bæreevne	4.11 Akustisk ydeevne	4.12 * Termisk transmissions- koefficient	4.13 * Strålings- egenskaber	4.14 Lufttæthed
THROX	Topvende vindue							
Deklareret værdi	Class C4 (1600 Pa)	Class E1200 (1200 Pa)	None	(350N/60s), Optional	**	1,33 (W/m2K)	g 0,64 / LT 0,82	Class 4 (±600 Pa)
Klassifikation standard	EN 12210:2016	EN 12208:2016	-	-	-	-	-	EN 12207:2016
Test standard	EN 12211:2016	EN 1027:2016	-	EN 14609:2003	SS-EN ISO 10140-1:2021/2:	EN ISO 10077-2: 2003/2012	-	EN 1026:2016
Notificeret organ	NB 1235	NB 1235	-	NB 1235	NB 0402	NB 1235	-	NB 1235
Testrapport	DTI/268669-7/2024-Okt.	DTI/268669-7/2024-Okt.	-	DTI/202289-06/2024-Feb.	**	0108/655681, 2015-07-16	0108/655681, 2015-07-1	DTI/268669-7/2024-Okt.
Testet størrelse (mm), BxH	1400 x 1600	1400 x 1600	-	1430 x 1600	1230 x 1480	1230 x 1480	-	1400 x 1600

\* Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/orderbekræftelse i overensstemmelse med EN 14351-1:2008 +A2:2016

\*\* Se side akustik (4.11) for akustik

## Ydeevnedeklaration

## VELFAC EDGE; Forbedret ydeevne

\*\* 4.11 Akustiske værdier - Rw (C;Ctr)

Glas / fylninger

Test rapport

Vinduer

Forsatsramme 6mm

Forsatsramme 10mm

4-24-4 Clear/Energi Std WE Grey w. argon	O100282-1259373	30 (-1;-5)	-	-
4-22-6,8 Clear/Energy Std Lam Safe WE Grey w. argon	O100282-1259373	37 (-2;-6)	-	-
4-20-8,8 Clear/Energy Std Lam Safe Sound WE Grey w. argon	O100282-1259373	39 (-2;-6)	-	-
6-18-8,8 Clear/Energy Std Lam Safe Sound WE Grey w. argon	O100282-1259373	40 (-2;-6)	-	-
8,8-14-9,5 Laminated Sound Energy/Energy Std Lam Safe WE Grey w. argo	O100282-1259373	42 (-2;-6)	-	-